

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M16, czarne, 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91537

Gewicht 4.326kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkręty gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

Gwint (M)	M16
Materia? ?ruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	samogasn?cy , wzmo?niony w 20% w?óknem szklanym
CH	65 mm
D	50 mm
Trudnopalno??	UL 94 V-0
Odporno?? termiczna	-40 °C – 130 °C
Materia? izolacyjny	Termoutwardzalna ?ywica poliestrowa
R.F.	10,0 kN
H	100 mm
Rodzaj opakowania	10
R.C.	200 kN
R.T.	30,0 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	21 mm
f	25 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

