

Dławnica EMC z koronami uziemiającymi wg DIN 89345, metryczna, M 63 x 1,5 mosiądz

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52257

Gewicht 1.216kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Dławik kablowy EMC z częściami wewnętrznymi zgodnie z DIN 89345
- Stały kontakt z opłotem ekranującym poprzez korony uziemiające
- Optymalne uszczelnienie i odciążenie dzięki opatentowanemu systemowi lameli
- Uszczelnienie na obudowie z dodatkowym o-ringiem z EPDM
- Te same zakresy uszczelnienia i rozmiary kluczy dla wszystkich połączeń śrubowych
- Materiał połączenia śrubowego: niklowany mosiądz
- Materiał koszyka zaciskowego: poliamid
- Materiał uszczelki: EPDM
- Stopień ochrony: zgodnie z EN 60 529: IP 68 do 5 bar (30 min.)
- Odporność na temperaturę: -20 °C do +100 °C, krótkotrwale do ok. 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Wersja	z koroną uziemiającą
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
GL	10 mm
Stopień ochrony	IP 68
Gwint (AG)	M 63 x 1,5
Rozmiar klucza	67 mm
Atest UL	Ja
H	56 - 67 mm
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
min. - maks. średnica kabla	34 - 48 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 100 °C
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

