

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 15 - 17 mm M 25 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50822

Gewicht 3.302kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: **EPDM**
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

min. - maks. ?rednica kabla	15 - 17 mm
Odporno?? termiczna	-40 °C – 120 °C
E	33 mm
Rozmiar klucza	35 mm
Materia? wk?adki uszczelniaj?cej	EPDM
Stopie? ochrony	IP 68
Gwint (M)	M 25 x 1,5
L	7 mm
Rodzaj opakowania	50
Wersja	Standard
Typ gwintu	metryczny
H	23 - 28 mm
D	25 mm
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

