

# Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan, A 3 - 2,5, 1000 szt. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,  
\$\$Nennquerschnitt\_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart\_Stk\$\$

Artikelnummer 10010 HQ

Gewicht 0.795kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN 46237
- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

## Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
l	17,3 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
DIN	DIN 46237
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
d2	3,2 mm
d4	5 mm
Atest UL	Ja
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
d3	6 mm
Kolor	niebieski
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wielkość znamionowa	A - 3 - 2,5 DIN
Wersja	przylutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

