Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 6 czerwone 20 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90026
Gewicht 1.107kg

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Napięcie przebicia	15 kV
SW	17 mm
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	1,5 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	6 kN
U_M	500 V
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	4 kV
Gwint (M)	M6
H	20 mm
Typ	DB/P 20
A	6 mm
Maks. moment dokręcenia	8,9 Nm
Maks. siła gięcia	0,6 kN
d1	15 mm

Weitere Bilder





