

# Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 6,3 - 0,8 - 6,0, 100 szt. | 100

Polyamid

Artikelnummer K 10310 A

Gewicht 0.226kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

## Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Grubość wtyku	0,8 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	9 mm
Szerokość obszaru wtykowego (B)	6,7 mm
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Szerokość wtyku	6,3 mm
Średnica wewnętrzna izolacji przy szczelności przewodu (D)	6,6 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Kolor	żółty
Grubość materiału	0,4 mm
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
a2	14 mm
Materiał	mosiądz
l	24 mm
Wielkość znamionowa	6 mm <sup>2</sup>

## Weitere Bilder

