

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M12, czarne, 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91533

Gewicht 2.056kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnące: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

D	35 mm
CH	50 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.F.	7,5 kN
Rodzaj opakowania	10
R.C.	120 kN
e	12 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
H	75 mm
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

