

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 4,8 - 0,5 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10290 A

Gewicht 1.263kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Wielkość znamionowa	2,5 mm ²
a2	11 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	7,4 mm
Średnica wewnętrzna izolacji przy szczelności przewodu (D)	5 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Grubość materiału	0,4 mm
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Rodzaj opakowania	1000
Grubość wtyku	0,5 mm
Kolor	niebieski
Szerokość obszaru wtykowego (B)	5 mm
Przekrój znamionowy	0,5 - 2,5 mm ²
Materiał	mosiądz
Szerokość wtyku	4,8 mm
I	20 mm

Weitere Bilder

