

# Izolatory HP-ECO do niskiego napięcia z długim gwintem, M8, czerwone, 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91218

Gewicht 0.606kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

### • Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

### • Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

### • Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

R.F.	4,0 kN
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
e	8 mm
Gwint (M)	M8
R.C.	50 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
Rodzaj opakowania	10
H	35 mm
R.T.	6,0 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
f	10 mm
D	30 mm
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

