Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan nielutowany, A 4 - 6,0, 100 szt. | 100



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer K 10020 SQ
Gewicht 0.155kg

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Rodzaj opakowania	100
Marka	Hil-Quick®
d2	4,3 mm
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm²
Grubość materiału	1 mm
d4	6,4 mm
Atest UL	Ja
Kolor	żółty
Odporność termiczna	-10 °C – 105 °C
a1	6 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wielkość znamionowa	A - 4 - 6,0 DIN
l	22,15 mm
Wersja	nielutowany
a2	14,15 mm
d3	8 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder



