

Dławnica HILPRESS-METEX® z długim gwintem, metryczna, szara, M 63 x 1,5 PA | szary

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51536 L

Gewicht 1.605kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiał uszczelniający | EPDM |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Gwint (AG) | M 63 x 1,5 |
| Atest UL | Ja |
| Odporność termiczna | -40 °C - 100 °C |
| Materiał | Poliamid |
| Rodzaj opakowania | 10 |
| H | 67 - 81 mm |
| Wersja | z długim gwintem przyłączeniowym |
| Typ gwintu | metryczny |
| Kolor | szary |
| Rozmiar klucza | 68 mm |
| min. - maks. średnica kabla | 34 - 48 mm |
| GL | 18 mm |
| Właściwości materiału | halogen-free |

Weitere Bilder

