

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® CFM 3:1, średniościenna, 22/6,0 czarna

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34100

Gewicht 0.113kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

średniościenna (CFM) koszulka termokurczliwa z poliolefiny z wewnętrzną powłoką kleju topliwego. Idealna do zabezpieczania końcówek kablowych i zaizolacja do 600 V. Pozwolenie wg normy ESI-09-11, VDE 0278-95

- Stopień skurczu: ok. 3:1
- Temperatura użytkowania: -55 °C do +110 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Wersja	sekcje
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 110 °C
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Długość sekcji	1 m
Rodzaj opakowania	1
Min przy dostawie Ø D	22 mm
Elastyczność	o średniej ścianie
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Maks. powłoka skurczu Ø d	6 mm
Grubość ścianki po powłoka skurczu s	2,0 mm
Nadmiar długości	T

Weitere Bilder

