Dławnica EMV UNI HF, mosiądz, PG 21 EMV kabel 9,0 - 13,0

Artikelnummer 52074
Gewicht 2.13kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego.Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrza oraz dzięki montażu przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów

- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Typ gwintu	PG
Stopień ochrony	IP 68
Materiał wkładki uszczelniającej	TPE
Wersja	z piórem irysa
Gwint (AG)	PG 21
Rodzaj opakowania	25
min. - maks. średnica kabla	13 - 9 mm
GL	7 mm
Osłona kabla	durchgängig
Średnica ekranu maks.-min.	12 - 7,5 mm
H	25 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 105 °C
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder



