

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 26 - 28 mm M 50 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50835

Gewicht 2.263kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-40 °C – 120 °C
min. - maks. średnica kabla	26 - 28 mm
Rozmiar klucza	55 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
D	50 mm
L	9 mm
Gwint (M)	M 50 x 1,5
Wersja	Standard
Rodzaj opakowania	10
Typ gwintu	metryczny
H	25,5 - 30 mm
Materiał	Niklowany mosiądz
E	60 mm

Weitere Bilder

