

# D?awnica EMC UNI HF szczelna, mosi?dz, metryczna, kabel 9,5 - 6,5 M 20 x 1,5 mosi?dz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52205

Gewicht 1.749kg



Ilustracje mają charakter pogl?dowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Funkcjonalny efekt po??czenia nast?puje poprzez nisk? rezystencj? przej?ciow? pomi?dzy wej?ciami przewodów a ?cian? urz?dzenia elektrycznego. Niepowlekane powierzchnie styku i ich sta?y kontakt od wewn?trza oraz dzi?ki monta?u przeciwnakr?tek nast?puje wyrównuje si? potencjałów
- Materia? wk?adka uszczelniaj?ca: TPE
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Stopie? ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporno?? termiczna: -20 °C do +105 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| min. - maks. ?rednica kabla      | 9,5 - 6,5 mm      |
| ?rednica ekranu maks.-min.       | 6,5 - 2,5 mm      |
| H                                | 21 mm             |
| Stopie? ochrony                  | IP 68             |
| Materia? wk?adki uszczelniaj?cej | TPE               |
| Wersja                           | z piórem irysa    |
| Rodzaj opakowania                | 50                |
| Os?ona kabla                     | abgesetzt         |
| Typ gwintu                       | metryczny         |
| GL                               | 6,5 mm            |
| Odporno?? termiczna              | -20 °C – 105 °C   |
| Materia?                         | Niklowany mosi?dz |
| Gwint (AG)                       | M 20 x 1,5        |

## Weitere Bilder

