

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan, A 6 - 6,0, 1000 szt. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10022 HQ

Gewicht 2.044kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

d4	6,5 mm
Marka	Hil-Quick®
DIN	DIN 46237
Przekrój znamionowy	> 2,5 - 6 mm ²
Grubość materiału	1 mm
Atest UL	Ja
Kolor	żółty
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
d2	6,5 mm
Rodzaj opakowania	1000
a1	6 mm
l	24,15 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
a2	14,15 mm
d3	11 mm
Wersja	przylutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy
Wielkość znamionowa	A - 6 - 6,0 DIN

Weitere Bilder

