

Dławnica HILPRESS-TEXO®, poliamid, PG 48 | szary

TEXO IP68

Artikelnummer 51519

Gewicht 0.476kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odciążeniem ciągu i zintegrowaną krawędzią uszczelniającą przyłączy
- Wkład uszczelniający: kauczuk nitrylowy, badanie rozżarzonym drutem 750 °C wg EN 60695-2-11
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -20 °C do +80 °C, krótkotrwale do +120 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: 750 °C
- UL
- Bezhalogenowe

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

Produkteigenschaften

Typ gwintu	PG
Stopień ochrony	IP 68
Odporność termiczna	-20 °C – 80 °C
Rodzaj opakowania	4
Wielkość znamionowa	PG 48
Atest UL	Ja
Wersja	Standard
H	60 - 68 mm
Rozmiar klucza	65 mm
GL	15 mm
Materiał	Poliamid
Kolor	szary
Gwint (AG)	PG 48
Marka	TEXO®
Właściwości materiałów	halogen-free
min. - maks. średnica kabla	36 - 44 mm

Weitere Bilder

