


# Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa, 1,50 N czarna, 500 szt. | 500

mit Kunststoffkragen

Artikelnummer 09014

Gewicht 0.056kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 część 4 (0,5 do 50 mm<sup>2</sup>)
- Wpust wejściowy z poliamidu
- Odporność termiczna do 105 °C
- Do przewodów od 0,14 do 150 mm<sup>2</sup>
- Rozmiary: K = krótkie, N = normalne, HL = połowa długości, L = długie, SL = długość specjalna
- Bezhalogenowe

## Produkteigenschaften

AWG	16
Wersja	z izolacją
Kolor	czarny
S1	0,15 mm
Przekrój znamionowy	1,50 N mm <sup>2</sup>
I2	8,0 mm
d3	3,5 mm
S2	0,25 mm
Materia? izolacyjny	Poliamid
Kolor oznaczenia	B i DIN
d1	1,70 mm
DIN	DIN 46288 część 4
D?ugo??	Normalny
I1	14,0 mm
Rodzaj opakowania	500
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

## Weitere Bilder

