

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja standardowa, 8 - 10 mm M 16 x 1,5

Shotgland Standard

Artikelnummer 50809

Gewicht 1.723kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: **EPDM**
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do +120 °C

Produkteigenschaften

Odporność termiczna	-40 °C – 120 °C
Rozmiar klucza	22 mm
Materiał wkładki uszczelniającej	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
E	24 mm
H	22 - 26,5 mm
Rodzaj opakowania	50
Gwint (M)	M 16 x 1,5
Wersja	Standard
L	6 mm
Typ gwintu	metryczny
D	16 mm
min. - maks. średnica kabla	8 - 10 mm
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder

