Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP DB/P, M 6 czarne 25 mm

Artikelnummer 90028
Gewicht 3.431kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z izolatorów z poliwęglanu
- Wzmocnione włóknem szklanym
- Kolor: czerwony
- Samogasnący
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Typ	DB/P 25
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	21 kN
A	7 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	7 kV
SW	19 mm
U_M	600 V
Gwint (M)	M6
Rodzaj opakowania	250
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	3 kN
H	25 mm
Maks. moment dokręcenia	8,9 Nm
Maks. siła gięcia	1,8 kN
Napięcie przebicia	25 kV
d1	15 mm

Weitere Bilder





