# Dławnica HILPRESS-METEX®, metryczna, szara, M 25 x 1,5 PA | szary

**Artikelnummer** 51532
**Gewicht** 0.798kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Zintegrowana krawędź uszczelniająca zastępuje pierścień uszczelniający gwintu przyłączeniowego (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku gładkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pierścienia uszczelniającego.

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Materiał wkładki uszczelniającej** | EPDM |
| **GL** | 10 mm |
| **Stopień ochrony** | IP 68 |
| **Marka** | HP-METEX® |
| **Rodzaj opakowania** | 50 |
| **Odporność termiczna** | -40 °C – 100 °C |
| **Wersja** | Standard |
| **min. - maks. średnica kabla** | 9 - 17 mm |
| **Materiał** | Poliamid |
| **Typ gwintu** | metryczny |
| **Kolor** | szary |
| **Rozmiar klucza** | 29 mm |
| **Gwint (AG)** | M 25 x 1,5 |
| **Właściwości materiałów** | halogen-free |
| **H** | 38 - 47 mm |

## Weitere Bilder




