

Dławnica DIN 46320, polistyren, PG 16

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50104

Gewicht 0.698kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pierścieniem uszczelniającym z miękkiej gumy
- Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia naprężeniowego należy unikać bocznych obciążeń dławnicy i większych momentów dokręcenia
- Materiał: odporny na uderzenia polistyren
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 66
- Odporność termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

Produkteigenschaften

H	28 mm
Typ gwintu	PG
DIN	DIN 46320
Stopień ochrony	IP 54
Kolor	szary (RAL 7035)
Odporność termiczna	-20 °C – 60 °C
GL	10 mm
Wielkość znamionowa	PG 16
Rodzaj opakowania	50
Rozmiar klucza	23 / 27 mm
Gwint (AG)	PG 16
Wersja	Odporność na uderzenia
Materiał	Polistyren
min. - maks. średnica kabla	11 - 14 mm

Weitere Bilder

