

Nasuwka HIL-QUICK®, izolowana z wsuwką, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Polycarbonat ungelötet

Artikelnummer 10325 SQ

Gewicht 1.744kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: bez metalowej tulei
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe

Produkteigenschaften

I1	7,5 mm
Grubo?? wtyku	0,8 mm
a2	10 mm
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm ²
Szeroko?? wtyku	6,3 mm
Wielko?? znamionowa	2,5 mm ²
I2	8 mm
Grubo?? materia?u	0,4 mm
Odporno?? termiczna	-10 °C - 105 °C
Wersja	bez metalowego wspornika izolacji
Rodzaj opakowania	1000
Kolor	niebieski
Materia? izolacyjny	Poliwęglan
I	22 mm
Materia?	mosiądz
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

