

Dławnica ShotGland z zaciskowym pierścieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 2 - 3 mm, M 12 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50852

Gewicht 0.383kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje się do zastosowań przemysłowych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysokość konstrukcji
- Materiał: mosiądz niklowany
- Materiał uszczelki: silikon
- Stopień ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporność termiczna: -60 °C do +180 °C

Produkteigenschaften

H	20,5 - 24,5 mm
Odporność termiczna	-60 °C - 180 °C
Gwint (M)	M 12 x 1,5
Stopień ochrony	IP 68
D	12 mm
Rodzaj opakowania	50
L	6 mm
Wersja	z silikonową uszczelką
Rozmiar klucza	18 mm
Typ gwintu	metryczny
min. - maks. średnica kabla	2 - 3 mm
Materiał	Niklowany mosiądz
E	20 mm

Weitere Bilder

