

Dławnica DIN 46320, polistyren, PG 9

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50101

Gewicht 0.305kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 z pierścieniem uszczelniającym z miękkiej gumy
- Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia naprężeniowego należy unikać bocznych obciążeń dławnicy i większych momentów dokręcenia
- Materiał: odporny na uderzenia polistyren
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwintu przyłączeniowego IP 66
- Odporność termiczna: -25 °C do maks. +60 °C

Produkteigenschaften

H	21 mm
Rozmiar klucza	16 / 19 mm
Typ gwintu	PG
DIN	DIN 46320
Stopień ochrony	IP 54
Kolor	szary (RAL 7035)
Odporność termiczna	-20 °C - 60 °C
Gwint (AG)	PG 9
min. - maks. średnica kabla	4,5 - 7 mm
Rodzaj opakowania	50
GL	8 mm
Wersja	Odporność na uderzenia
Materiał	Polistyren
Wielkość znamionowa	PG 9

Weitere Bilder

