Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CT/P, M 8 czerwone 50 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90126
Gewicht 3.946kg

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym,
- Kolor: czerwone
- Samogasnące.
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

SW	41 mm
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	80 kN
Typ	CT/P 50
U_M	1500 V
Kolor	czerwony
Średnica	40 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
A	12 mm
Maks. moment dokręcenia	21,5 Nm
Gwint (M)	M8
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	10 kN
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Rodzaj opakowania	27
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	10 kV
H	50 mm
Napięcie przebicia	35 kV
Maks. siła gięcia	5 kN

Weitere Bilder





