

**Puszka połączeniowa
wodoodporna 3-biegunowa 138,2
mm * 110,2 mm * 35,7 mm²
Dławiki kablowe M20 przekrój
kabla 5-9 mm² Dławik kablowy
M12 przekrój kabla 4-8 mm² 450V AC puszka połączeniowa
złącze kablowe IP68 kabel
podziemny**



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Wasserdichte Kabelverbinder / Verteilerdosen

Artikelnummer 55686-3

Gewicht 0.07kg

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Zakres zaciskania	4 - 8 mm (z odpowiednimi reduktorami) , 5 - 9 mm (z odpowiednimi reduktorami)
Certyfikaty	RoHS
Wysokość	35,7 mm
inkl. terminal przyłączeniowy	Ja
Ilość otworów	3
Natężenie	24 A
Rodzaj opakowania	1
Długość	138,2 mm
Dławik kablowy	M12 , M20
Szerokość	110,2 mm
Materiał	wysokiej jakości nylon PA66
Średnica kabla	0,5 - 2,5 / połączenia śrubowe mm ²
Kontakty	Cynowane dla ochrony przed rdzą
Napięcie AC	450 V
Bieguny	3

Weitere Bilder

