

Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia z długim gwintem, M6, czarne, 55 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91634

Gewicht 2.376kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

H	55 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmacniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
CH	30 mm
R.T.	11,0 kN
Rodzaj opakowania	25
R.F.	3,5 kN
Gwint (M)	M6
Napięcie znamionowe DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
R.C.	75 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

