

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M10, czarne, 70 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91531

Gewicht 3.376kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- **Izolacja:**

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnące: V0-UL94

- **Wkłady gwintowane:**

- Stal ocynkowana

- **Produkt końcowy:**

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

H	70 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
f	15 mm
CH	65 mm
e	13 mm
D	50 mm
R.F.	9,0 kN
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.T.	22,0 kN
Rodzaj opakowania	10
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
R.C.	180 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

## Weitere Bilder

