

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 10 czerwone 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91442

Gewicht 1.381kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

e	15 mm
R.T.	14,0 kN
f	20 mm
Materiał gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
CH	60 mm
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	50 Nm
D	49 mm
H	60 mm
Rodzaj opakowania	4
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
R.F.	7,5 kN
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Gwint (M)	M10
R.C.	180 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

