

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 30 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90087

Gewicht 5.07kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	8 kV
Maks. siła gięcia	4,5 kN
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Rodzaj opakowania	80
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Średnica	30 mm
H	30 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Napięcie przebicia	20 kV
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające	9 kN
Maks. wytrż. na obciążenie ściskające	40 kN
Maks. moment dokręcenia	10 - 24 Nm
U_M	750 V
A	9 mm
Gwint (M)	M6
SW	30 mm
Typ	CS/P 30

Weitere Bilder

