

# Przeciwnakrętka do wyrównania potencjałów do dławnic EMC, mosiędz, metrycznych, M 16 x 1,5 MS

Gegenmutter für Potentialausgleich

Artikelnummer 52096

Gewicht 0.517kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Sześcioboczne nakrętki zabezpieczające wyrównania potencjałów przebijają się przez izolujące warstwy farby lub proszku i tworzą przewodzący styk.

- Brak korozji powierzchniowej
- Bardzo niskie oporności przejściowe: dławnica/obudowa
- Nie trzeba usuwać powłoki
- **Dodatkowo** większa odporność instalacji na drgania dzięki zamkniętemu połączeniu
- Materiał: mosiędz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 68
- Odporność termiczna: -60 °C do +200 °C

## Produkteigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Rozmiar klucza      | 22 mm           |
| Gwint (AG)          | M 16 x 1,5      |
| Odporność termiczna | -60 °C – 200 °C |
| Stopień ochrony     | IP 68           |
| H                   | 6 mm            |
| Rodzaj opakowania   | 50              |
| Typ gwintu          | metryczny       |
| Materiał            | mosiędz         |
| D                   | 14,3 mm         |

## Weitere Bilder

