Dławnica EMC UNI HF, mosiądz, PG 29 EMC kabel 14,0 - 18,0

Artikelnummer 52077
Gewicht 1.502kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Funkcjonalny efekt połączenia następuje poprzez niską rezystencję przejściową pomiędzy wejściami przewodów a ścianą urządzenia elektrycznego.Niepowlekane powierzchnie styku i ich stały kontakt od wewnątrza oraz dzięki montażu przeciwnakrętek następuje wyrównuje się potencjałów

- Materiał wkładka uszczelniająca: TPE
- Materiał: mosiądz niklowany
- Stopień ochrony: IP 68 do 10 bar
- Odporność termiczna: -20 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Typ gwintu	PG
Stopień ochrony	IP 68
Materiał wkładki uszczelniającej	TPE
Średnica ekranu maks.-min.	17 - 13 mm
Wersja	z piórem irysa
Osłona kabla	abgesetzt
Rodzaj opakowania	10
GL	8 mm
H	27 mm
Odporność termiczna	-20 °C – 105 °C
min. - maks. średnica kabla	18 - 14 mm
Gwint (AG)	PG 29
Materiał	Niklowany mosiądz

Weitere Bilder



