

Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CS/P, M 6 czerwone 60 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90105

Gewicht 4.53kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM= maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
H	60 mm
Średnica	30 mm
A	12 mm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. wytrż. na obciążenie rozciągające	9 kN
Maks. siła gięcia	1,5 kN
Rodzaj opakowania	40
Maks. wytrż. na obciążenie ściskające	40 kN
Maks. moment dokręcenia	10 - 24 Nm
Gwint (M)	M6
Napięcie przebicia	35 kV
Typ	CS/P 60
SW	30 mm
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	60 kV

Weitere Bilder

