

# Dławnica HILPRESS-METEX® Duo w komplecie z przeciwnakrętką, metryczna, M 32 x 1,5 PA

METEX IP68 mit Gegenmutter

Artikelnummer 51594

Gewicht 0.925kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Norma: EN 62444
- Materiał: Poliamid
- Stopień ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporność termiczna: -40 °C do maks. +100 °C
- Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia: badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Wkład uszczelniający: EPDM
- Bez halogenów
- Certyfikat UL

## Produkteigenschaften

Gwint (AG)	M 32 x 1,5
Materiał uszczelniający	EPDM
Stopień ochrony	IP 68
Marka	HP-METEX®
Odporność termiczna	-40 °C - 100 °C
Rodzaj opakowania	25
Rozmiar klucza	36 mm
H	42 - 51 mm
Materiał	Poliamid
Typ gwintu	metryczny
Kolor	szary
min. - maks. średnica kabla	13 - 21 mm
GL	12 mm
Wersja	z nakrętką zabezpieczającą
Właściwości materiału	halogen-free

## Weitere Bilder

