

Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® CFM 3:1, średniościenna, 12/3,0 czarna

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34090

Gewicht 0.086kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

Średniościenna (CFM) koszulka termokurczliwa z poliolefiny z wewnętrzną powłoką kleju topliwego. Idealna do zabezpieczania końcówek kablowych i zaślepek do 600 V. Pozwolenie wg normy ESI-09-11, VDE 0278-95

- Stopień skurczu: ok. 3:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -55 °C do +110 °C
- Materiał: poliolefina sieciowana radiacyjnie
- Temperatura skurczu: > +120 °C
- Odporny na promieniowanie UV

Produkteigenschaften

Temperatura kurczenia się	120 °C
Min przy dostawie Ø D	12 mm
Maks. po całk. skurczu Ø d	3 mm
Wersja	sekcje
Temperatura pracy ciągłej	-55 °C – 110 °C
Stopień skurczu	3:1
Kolor	czarny
Długość sekcji	1 m
Rodzaj opakowania	1
Elastyczność	o średniej ściance
Materiał	Poliolefiny sieciowane radiacyjnie
Grubość ścianki po całk. skurczu s	2,0 mm
Nadmiar długości	T

Weitere Bilder

