

# Izolatory HP-ECO Iso do niskiego napięcia, M12, czarne, 70 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91532

Gewicht 3.336kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

### • Izolacja:

- Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
- Samogasnąca: V0-UL94

### • Wkłady gwintowane:

- Stal ocynkowana

### • Produkt końcowy:

- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R.F.                               | 12,0 kN  |
| H                                  | 70 mm  |
| R.T.                               | 25,0 kN  |
| Materiał gwintowanej               | Stal ocynkowana                                |
| Kolor                              | czerwony                                       |
| Typ                                | ECO  |
| Właściwości materiału izolacyjnego | Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym |
| CH                                 | 65 mm  |
| e                                  | 13 mm  |
| D                                  | 50 mm  |
| Gwint (M)                          | M12  |
| Trudnopalność                      | UL 94 V-0                                      |
| Odporność termiczna                | -40 °C - 130 °C                                |
| Materiał izolacyjny                | Termoutwardzalna żywica poliestrowa            |
| Rodzaj opakowania                  | 10   |
| Napięcie znamionowe DC             | 1500 V   |
| f                                  | 25 mm  |
| R.C.                               | 180 kN   |
| Napięcie nominalne AC              | 1000 V   |

## Weitere Bilder

