

# Wsuwka HIL-QUICK®, PVC, 6,3 - 0,8 - 6,0, 1000 szt. | 1000

PVC Standard Ausführung

Artikelnummer 10350 GH

Gewicht 1.603kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Wersja: z metalowym wspornikiem
- Materiał izolacji: PVC
- Zakres temperatur: -10 °C do +70 °C

## Produkteigenschaften

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| I1                  | 7,5 mm                              |
| Grubość wtyku       | 0,8 mm                              |
| Odporność termiczna | -10 °C – 70 °C                      |
| Grubość materiału   | 0,38 mm                             |
| Przekrój znamionowy | > 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>           |
| Szerokość wtyku     | 6,3 mm                              |
| Materiał izolacyjny | PVC                                 |
| Kolor               | żółty                               |
| Wersja              | z metalowym wspornikiem izolacyjnym |
| Rodzaj opakowania   | 1000                                |
| Materiał            | mosiędz                             |
| l                   | 23,8 mm                             |
| Wielkość znamionowa | 6 mm <sup>2</sup>                   |
| a2                  | 13 mm                               |

## Weitere Bilder

