

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 5 czerwone 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91021

Gewicht 0.376kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
f	6 mm
CH	19 mm
Maks. moment dokręcenia	6 Nm
R.F.	1,5 kN
Materiał rury gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Gwint (M)	M5
Właściwości materiału izolacyjnego	Samogasnący, wzmocniony w 20% włóknem szklanym
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C - 130 °C
Materiał izolacyjny	Termoutwardzalna żywica poliestrowa
e	5 mm
Rodzaj opakowania	25
D	16 mm
H	20 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
R.C.	20 kN
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

