

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan niełutowany, A 10 - 1,0, 1000 szt. | 1000

Ringform Quetschkabelschuhe Polycarbonat Isolierung

Artikelnummer 10008 SQ

Gewicht 1.413kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Materiał izolacji: Poliwęglan niełutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

d3	18 mm
l	25,3 mm
Marka	Hil-Quick®
Wielko?? znamionowa	A - 10 - 1,0 DIN
Kolor	czerwony
d2	10,5 mm
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubo?? materia?u	0,8 mm
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
Odporno?? termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
a2	11,3 mm
Materia? izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	nielutowany
W?a?ciwo?ci materia?u izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

