

Końcówka do zaciskania HIL-QUICK® oczkowa, poliwęglan, A 3,5 - 1,0, 1000 szt. | 1000

\$\$Marke\$\$ Quetschkabelschuh Ringform, \$\$Isolierstoff\$\$,
\$\$Nennquerschnitt_qmm\$\$, \$\$Verpackungsart_Stk\$\$

Artikelnummer 10003 HQ

Gewicht 0.645kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i
podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- DIN 46237
- Z poszerzoną tuleją izolacyjną
- Nadaje się do przewodów zharmonizowanych
- Zakres temperatur: -100 °C do +125 °C
- Materiał izolacji: poliwęglan
- Bezhalogenowe
- Zatwierdzony przez UL

Produkteigenschaften

Marka	Hil-Quick®
Wielkość znamionowa	A - 3,5 - 1,0 DIN
Kolor	czerwony
l	17,3 mm
DIN	DIN 46237
d4	4,3 mm
a1	5 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Atest UL	Ja
Przekrój znamionowy	0,5 - 1,5 mm ²
d2	3,7 mm
Odporność termiczna	-10 °C - 105 °C
Rodzaj opakowania	1000
d3	6 mm
a2	11,3 mm
Materiał izolacyjny	Poliwęglan
Wersja	przylutowany
Właściwości materiału izolacyjnego	bezhalogenowy

Weitere Bilder

