

Nasuwka HIL-QUICK® całkowicie izolowana, poliamid, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 szt. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10300 A

Gewicht 1.464kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.
Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Wersja: z metalową tuleją
- Materiał izolacji: Poliamid
- Zakres temperatur: -55 °C do +105 °C

Produkteigenschaften

Grubość wtyku	0,8 mm
Szerokość obszaru wtykowego izolacji (b)	9 mm
Szerokość obszaru wtykowego (B)	6,7 mm
Odporność termiczna	-55 °C - 105 °C
Przekrój znamionowy	> 1 - 2,5 mm ²
Szerokość wtyku	6,3 mm
Wielkość znamionowa	2,5 mm ²
a2	11 mm
średnica wewnętrzna izolacji przy szczelności przewodu (D)	5 mm
Materiał izolacyjny	Poliamid
Grubość materiału	0,4 mm
Wersja	z metalowym wspornikiem izolacyjnym
Rodzaj opakowania	1000
Kolor	niebieski
l	22 mm
Materiał	mosiądz

Weitere Bilder

