Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CO/P, M 8 czerwone 30 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90073
Gewicht 3.688kg

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Dodatkowe zabezpieczenie samozaciskowe / klej Loctite
- Samogasnące
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	20 mm
Napięcie przebicia	15 kV
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	21 kN
A	7 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
SW	21 mm
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Materiał izolacyjny	Polietylen
H	30 mm
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	4 kN
Gwint (M)	M8
Trudnopalność	UL 94 V-0
Maks. siła gięcia	2 kN
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. moment dokręcenia	8 - 16 Nm
Rodzaj opakowania	140
Typ	CO/P 30
U_M	600 V
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	5 kV

Weitere Bilder





