

Izolatory do niskiego napięcia HP-ECO, M 12 czerwone 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91048

Gewicht 2.457kg



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- **Izolacja:**
 - Utwardzana na gorąco żywica poliestrowa 20% włókna szklanego
 - Samogasnąca: V0-UL94
- **Wkłady gwintowane:**
 - Stal ocynkowana
- **Produkt końcowy:**
 - Napięcie znamionowe: 1000 V AC/1500 V DC
 - Temperatury robocze: -40 °C do +130 °C

Produkteigenschaften

e	15 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Typ	ECO
Właściwości materiału izolacyjnego	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fiber
R.C.	160 kN
Gwint (M)	M12
Trudnopalność	UL 94 V-0
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
D	45 mm
Materiał izolacyjny	Termosettable polyester resin
R.F.	7,2 kN
Rodzaj opakowania	10
R.T.	12,5 kN
H	50 mm
Napięcie znamionowe DC	1500 V
Maks. moment dokręcenia	85 Nm
Napięcie nominalne AC	1000 V

Weitere Bilder

