

D?awnica ShotGland z zaciskowym pier?cieniem kompresyjnym, wersja LT (low temperature), 21 - 23 mm, M 32 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50878

Gewicht 2.404kg



Ilustracje maj? charakter pogl?dowy. Dane techniczne mog? si? ró?ni? i podlegaj? zmianom.

Produktbeschreibung

- Nadaje si? do zastosowa? przemys?owych w bardzo wysokich i bardzo niskich temperaturach otoczenia
- Minimalna wysoko?? konstrukcji
- Materia?: mosi?dz niklowany
- Materia? uszczelki: silikon
- Stopie? ochrony: IP 68 (5 bar 30 min)
- Odporno?? termiczna: -60 °C do +180 °C

Produkteigenschaften

Odporno?? termiczna	-60 °C – 180 °C
H	24 - 28,5 mm
Gwint (M)	M 32 x 1,5
min. - maks. ?rednica kabla	21 - 23 mm
Stopie? ochrony	IP 68
E	39 mm
D	32 mm
Rodzaj opakowania	25
Rozmiar klucza	36 mm
Wersja	z silikonow? uszczelk?
Typ gwintu	metryczny
L	8 mm
Materia?	Niklowany mosi?dz

Weitere Bilder

