# Nasuwka HIL-QUICK®, poliwęglan nielutowany, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 szt. | 500



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

**Artikelnummer** 10220 SQ
**Gewicht** 0.89kg

## Produktbeschreibung

- Wersja: bez metalowej tulei
- Materiał izolacji: Poliwęglan nielutowany
- Zakres temperatur: -10 °C do +105 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **l1** | 7,5 mm |
| **Grubość wtyku** | 0,8 mm |
| **Przekrój znamionowy** | > 2,5 - 6 mm² |
| **Szerokość wtyku** | 6,3 mm |
| **Kolor** | żółty |
| **Grubość materiału** | 0,45 mm |
| **Odporność termiczna** | -10 °C – 105 °C |
| **Wersja** | bez metalowego wspornika izolacji |
| **Materiał izolacyjny** | Poliwęglan |
| **Materiał** | mosiądz |
| **l** | 24 mm |
| **Wielkość znamionowa** | 6 mm² |
| **Rodzaj opakowania** | 500 |
| **a2** | 13 mm |

## Weitere Bilder



