

# Dławnica, mosiądz z wycinanym pierścieniem uszczelniającym, PG 21

Kabelverschraubung IP54 mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen

**Artikelnummer** 50535

**Gewicht** 2.282kg



Illustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

- Z nasadką 6-kątną na króćcu pośrednim
- Pierścień uszczelniający z miękkiej gumy
- Materiał: mosiądz gal. niklowany
- Stopień ochrony: IP 54 z pierścieniem uszczelniającym gwint przyłączeniowy IP 65
- Odporność termiczna: -20 °C do +60 °C

## Produkteigenschaften

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>                    | Niklowany mosiądz                                          |
| <b>min. - maks. średnica kabla</b> | 10 - 19 mm                                                 |
| <b>Typ gwintu</b>                  | PG                                                         |
| <b>Stopień ochrony</b>             | IP 54                                                      |
| <b>Odporność termiczna</b>         | -20 °C - 60 °C                                             |
| <b>H</b>                           | 24 mm                                                      |
| <b>Rodzaj opakowania</b>           | 50                                                         |
| <b>Gwint (AG)</b>                  | PG 21                                                      |
| <b>Wersja</b>                      | z sześciokątnym mocowaniem na pośrednim elemencie łączącym |
| <b>Rozmiar klucza</b>              | 28 / 30 mm                                                 |
| <b>GL</b>                          | 7 mm                                                       |

## Weitere Bilder

