Izolatory walcowe o podstawie sześciokątnej TYP CPE, M 10 czerwone 80 mm



Ilustracje mają charakter poglądowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Artikelnummer 90146
Gewicht 3.638kg

Produktbeschreibung

- Z masy polyglas-poliester
- Wzmocnionej włóknem szklanym
- Samogasnące
- Temperatura robocza: -40 °C < T < +130 °C
- Odporność ogniowa: UL94-V0
- Śruba gwintowana: stal ocynkowana
- UM = maks. dozwolone napięcie robocze

Produkteigenschaften

Średnica	60 mm
Materiał śruby gwintowanej	Stal ocynkowana
Kolor	czerwony
Maks. wytrz. na obciążenie rozciągające	23 kN
Wytrzymałość na naprężenie przy pełzaniu	25 kV
Właściwości materiału izolacyjnego	samogasnący , Wzmocniony włóknem szklanym
Maks. moment dokręcenia	24 - 55 Nm
Materiał izolacyjny	Mieszanka poliestrowo-szklana
Trudnopalność	UL 94 V-0
Rodzaj opakowania	8
Odporność termiczna	-40 °C – 130 °C
Maks. siła gięcia	9 kN
SW	60 mm
Maks. wytrz. na obciążenie ściskające	120 kN
Napięcie przebicia	50 kV
U_M	5000 V
A	19 mm
Typ	CPE 80
Gwint (M)	M10
H	80 mm

Weitere Bilder





