

D?awnica HILPRESS-TEXO®, poliamid, PG 9 | szary

TEXO IP68

Artikelnummer 51511

Gewicht 0.364kg



Illustracje mają charakter pogl?dowy. Dane techniczne mogą się różnić i podlegają zmianom.

Produktbeschreibung

- Z odci??eniem ci?gu i zintegrowan? kraw?dzi? uszczelniaj?c? przy??cze
- Wk?ad uszczelniaj?cy: kauczuk nitylowy, badanie roz?arzon?m drutem 750 °C wg EN 60695-2-11
- Materia?: Poliamid
- Stopie? ochrony: IP 68 do 5 bar (30 min)
- Odporno?? termiczna: -20 °C do +80 °C, krótkotrwale do +120 °C
- Odporno?? na rozprzestrzenianie si? p?omienia: 750 °C
- UL
- Bezhalogenowe

Zintegrowana kraw?d? uszczelniaj?ca zast?puje pier?cie? uszczelniaj?cy gwintu przy??czeniowego (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Tylko w przypadku g?adkich powierzchni, w przeciwnym razie zalecane jest zastosowanie pier?cienia uszczelniaj?cego.

Produkteigenschaften

GL	9 mm
Typ gwintu	PG
Stopie? ochrony	IP 68
Odporno?? termiczna	-20 °C – 80 °C
Gwint (AG)	PG 9
Rozmiar klucza	19 mm
Rodzaj opakowania	50
Atest UL	Ja
Wersja	Standard
H	32 - 36 mm
Materia?	Poliamid
min. - maks. ?rednica kabla	4 - 8 mm
Kolor	szary
Marka	TEXO®
Wielko?? znamionowa	PG 9
W?a?ciwo?ci materia?ów	halogen-free

Weitere Bilder

