

# Koszulka termokurczliwa HIL-SHRINK® HTFE 4:1 cienkościenna, niepalna 9,5/2,4 przezroczysta

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32440 L

Gewicht 0.044kg



Ilustracje mają charakter poglądowy.  
Dane techniczne mogą się różnić i  
podlegają zmianom.

## Produktbeschreibung

Koszulki termokurczliwe z Teflonu® o średniej sztywności do bardzo wysokich temperatur

- Stopień skurczu: 4:1
- Temperatura ciągłego użytkowania: -67 °C do +250 °C
- Materiał: politetrafluoroetylen
- Temperatura skurczu: 327 °C

## Produkteigenschaften

Min przy dostawie Ø D	3/8 Zoll
Wersja	sekcje
Rodzaj opakowania	1
Długość sekcji	1,2 m
Właściwości materiału	półsztywny
Stopień skurczu	4:1
Grubość ścianki po całkow. skurczu	0,3 mm
Temperatura kurczenia się	327 °C
Elastyczność	cienkostenny
Kolor	Przezroczysty
Temperatura pracy ciągłej	-67 °C - 250 °C
Nadmiar długości	F
Min przy dostawie Ø D	9,5 mm
Materiał	Politerafluoroetylen
Maks. po całkow. skurczu Ø d	2,4 mm

## Weitere Bilder

